

Stepp-On platform showers

Model 24-7400

PRODUCT INFORMATIEBLAD

Plens- en Oog-/gelaatsdouche Combinatie, VORSTVEILIG, met grondraam voor bovengrondse aansluiting.

Plens- en oogdouche combinatie, VORSTVEILIG, met grondraam en opstaprooster voor voetbediening, geschikt voor bovengrondse aansluiting.

Bestaande uit een vorstveilige afsluiter met plensdouche, oog-/gelaatsdouche, voor voet en/of handbediening, gemonteerd in de standpijp van de plensdouche, grondraam met opstaprooster.

Het opstaprooster (600 x 800 mm.) is verbonden doormiddel van een "triangelvormig" aangesloten kabel met de drukplaat van de vorstveilige afsluiter. Door op het voetrooster te gaan staan opent men automatisch de vorstveilige afsluiter en wordt de oogdouche onmiddellijk in werking gesteld. De plensdouche heeft een aparte 1" kogelafsluiter met bedieningsarm. De oog-/gelaatsdouche kan op deze manier gebruikt worden zonder de plensdouche in werking te stellen.

Indien het opstaprooster per ongeluk geblokkeerd is kan de vorstveilige afsluiter altijd handmatig bedient worden door de drukplaat naar beneden te drukken, deze blijft open staan tot de drukplaat weer wordt terug gezet. Oog-/gelaatsdouche, uitgevoerd in slagvast ABS, voorzien van twee sproeikoppen, deze geven een ruim voldoende wateropbrengst door middel van een zachte lucht geïnjecteerde sproeistraal welke effectief spoelt zonder hinderlijke bijverschijnselen, 2 stofkappen.

De 1" afsluiter van de plensdouche, met volledige doorlaat, welke gemonteerd is in de horizontale pijp aan de top wordt geopend door de bedieningsarm naar beneden te trekken en blijft tijdens het gebruik open staan.

De 1" afsluiter is niet zelfsluitend en sluit zich weer door de bedieningsarm in zijn oorspronkelijke positie terug te brengen.

De douchekop van de plensdouche is gemaakt van slagvast ABS.

De vorstveilige afsluiter heeft een aparte niet-watervoerende bedieningskolom en is zodanig geconstrueerd dat het sluiten van de afsluiterklep geleidelijk en langzaam verloopt. Waterslag in het drinkwaterleidingnet wordt hierdoor in belangrijke mate voorkomen. De vorstveilige afsluiter is niet zelfsluitend zodat men d.m.v. de drukplaat de watertoevoer weer kan afsluiten. Zodra dit gebeurt is sluit de watertoevoer en draint de standpijp via de 5 drainopeningen aan de onderkant van de vorstveilige afsluiter en maakt het geheel weer waterdicht. Na installatie blijft het complete binnenwerk van de vorstveilige afsluiter makkelijk uitneembaar, zonder veel démontage werk.

Stepp-On platform showers

Model 24-7400

PRODUCT INFORMATIEBLAD (VERVOLG)

Plens- en Oog-/gelaatsdouche Combinatie, VORSTVEILIG, met grondraam voor bovengrondse aansluiting.

Technische omschrijving;

Stop-regelkraan; messing verchroomd.

ABS Oog-/gelaatsdouche.

ABS douchekop.

1" Kogelafsluiter; messing verchroomd.

Hendel, trekveer, bedieningsarm en grondraam; roestvast staal.

Opstaprooster, pijpen en fittingen; thermisch verzinkt.

Compleet met pictogram bord.

Vorstveilige afsluiter;

2" Buitenpijp, 1" binnenpijp en drukplaat; thermisch verzinkt.

Huis, kap en binnenwerk; messing.

Bedieningsspindel en buizenklem; roestvast staal.

Afsluiter is vorstveilig indien toevoerleiding is voorzien van "heat tracing"

Aansluiting:

1 1/4" ID BSP .

Minimale waterdruk:

1 bar.

Capaciteit:

Plensdouche: ca. 80 ltr./min. bij 2 bar.

Oogdouche : ca. 14 ltr./min. bij 2 bar.

Voldoet aan EN 15154

Technische wijzigingen voorbehouden.